

Модель		BV9600-S-ISO
Тип		ISO/IEC Верификатор
Светоприемник	Количество пикселей	8.5 МП (3840*2160)
	Датчик	CMOS (КМОП) полупроводниковый сенсор изображения
Светоизлучатель	Источник света	Светодиодное освещение
	Длина волны	660 Нм
Анализ спецификации	Поддерживаемые символы 1D кодов	EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code128, Code39, Code93, Code32, I25, D25, Code11, MIS, DataBar, CodaBar, Pharmacode etc
	Поддерживаемые символы 2D кодов	QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataMatrix, GS1 QR, Aztec, etc
	Минимальное разрешение 1D кода	0.0762 мм
	Минимальное разрешение в 2D кода	0.127 мм
	Степень проверки (верификации)	A, B, C, D, E
	Стандарт верификации	Полностью соответствует ISO/IEC-15415, ISO/IEC-15416, ISO/IEC 15426-1 и ISO/IEC 15426-2 standards
	Анализ линейных 1D линейные символы	Полный анализ по ISO/IEC 15416 параметрам, средний коэффициент усиления, проверка правильности контрольной цифры, подробные данные, номинальный бар ширины (x-измерение), символьная структура, проверка пустой зоны, соотношение сторон, и т. д.
	Анализ 2D символов	Полный анализ по ISO/IEC 15415 параметрам, номинальный бар ширины (x-измерение), средний коэффициент усиления, и т. д.
	Поле зрения	135 x 75 мм (5.315"x 1.95")

	Контрольная диафрагма	Диафрагма по умолчанию составляет 80% от размера X-измерения, размер диафрагмы регулируется для соответствия спецификациям символики и соответствующим стандартам ISO/IEC.
	Отчет	Отчет может быть получен через встроенный генератор отчетов и сохраняется в .формат PDF. Генератор отчетов настраивается через скрипты и шаблоны отчетов и могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям.
	Сохранение изображений и загрузке	Сохраняются полные сведения о данных файла сканирования. Позволяет проводить удаленную диагностику, а также повышать прослеживаемость.
Связь. Технические характеристики	Стандарт связи	USB2.0 High Speed
	Требования	На ПК с любой поддерживаемой в настоящее время версией Windows USB 2.0 или выше.
Среда	Температура окружающей среды при эксплуатации	от-5°Сдо+65
	Температура окружающей среды при хранении	от-20°Сдо+70
	Влажность окружающей среды при эксплуатации	Влажность окружающей среды от 35% до 85% относительной влажности (без конденсации)
	Влажность окружающей среды при хранении	от 35% относительной влажности до 85% относительной влажности (без конденсации)
	Освещенность при эксплуатации	Солнечный свет: 10000 люкс, Лампа накаливания: 6000 люкс, люминесцентная лампа: 2000 люкс
	Рабочая среда	Отсутствие пыли или агрессивных газов
Параметры	Мощность напряжение	24 В / 1,5 А постоянного
	Потребление электрического тока	Около 800 мА

Размер	230 x 180 x 231 мм (9'x 7'x 9,09')
Операционная система	Microsoft Windows 7, 8 и 10
Вес	2850 г
Сертификаты	FCC Part 15 Subpart B Class B, CE EMC 2014/30/EU, Meets ISO/IEC 15415, ISO/IEC15416, ISO/IEC 15426- 1 and ISO/IEC 15426-2 standards

PROFZAPAS.PRO